



DETECTOR DE CHEQUEO PUNTUAL AD-01207

DESCRIPCIÓN

La detección de chequeo ha sido diseñada para uso con cualesquiera de los módulos de alarma o localización y es totalmente compatible con todos los componentes del sistema TT-1000.

El uso de la detección puntual, permite controlar fugas en zonas donde sería difícil instalar un cable sensor; y sea por la dificultad de operatividad en unas condiciones ambientales difíciles o por lo inadecuado de instalar longitudes de cable sensor en áreas vulnerables

El detector ha sido diseñado para una integración total con el sistema de detección de fugas de agua TraceTek, usando o no usando en él cable sensor, ofreciendo así un sistema sensor totalmente versátil.

Para aplicaciones distribuidas pueden ser interconectados hasta 100 con un simple cable de enlace (encadenando en forma de margarita) y controlar así el punto de fuga usando módulos de localización TTDM o TTSIM, ofreciendo así localización de fugas por metros o por zonas.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN

Montaje en suelo o bandeja: la unidad de detección ha sido diseñada con un perfil mucho más bajo que otros detectores de este tipo, fijándose con tornillos o con adhesivo. La alta visibilidad del color amarillo ofrece facilidad en la localización en áreas con poca luz o en zonas donde hay mucha densidad de equipos y cableado.

Montaje junto a la pared: el detector encaja separado del muro sólo 38 mm.

Especificaciones

Dimensiones	120 mm largo x 96 mm ancho x 129 mm de alto
Caparazón	Aluminio recubierto de resina sintética
Material del punto detector	Acero inoxidable 363
Profundidad del detector	Ajustable
Cobertura	Terminales macho
Opcional	Cables de 100 mm con conectores

